

| Hyundai Grand Starex / H1 2007-2018 | | |
|---|--|--|
| Система смазки двигателя | Бенз G4KG: SL или выше, ILSAC GF3/GF4 или выше Диз D4CB VGT Euro 4: CH-4 или выше, ACEA B4 Диз D4CB VGT Euro 5: ACEA C3 (для DPF) Диз D4CB VGT Euro 6: ACEA C2 5W-30 | 5,1-6,0 л. 7,4-8,3 л. 7,8 л. 7,8 л. |
| МКПП M5SR1 (D2,5 CRDI) МКПП M5TR1 (D2,5 TCI) | Класс по API: GL-4; Вязкость по SAE: 75W-85 | M5SR1 – 3.2 л M5TR1 – 1.95 л |
| АКПП D2,5 CRDI A5SR2 АКПП D2,5 TCI 30-43LE | APOLLOIL ATF RED-1 (CRDI D4CB), ZIC ATF MULTI HT DIAMOND ATF SP1 | 10 л. 8 л. |
| Раздаточная коробка | GL-4 75W-90 (для Grand Starex 4WD) | 1,8 л. |
| Передний редуктор | GL-5 75W-90 (для Grand Starex 4WD) | 1,2 л. |
| Задний редуктор | Свободный дифференциал: 75W-(SAE) | |
| | Умер. И тепл. клим.: (-30 – 30°C) (выше 30°C) (ниже -30°C) | API: GL5 SAE: 90 SAE:140 SAE:80 |
| | Самоблок. дифференциал LD, LSD: GL-5 75W90 LS | |
| Гидроусилитель рулевого управления | PSF-3 (Dexron III) | 1 л. |
| Система охлаждения | Охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля для алюминиевых радиаторов | 13 л. |
| Тормозная жидкость | FMVSS116 DOT3 или DOT4 | 0,7 – 0,8 л. |
| Система кондиционирования | Фреон: R134A. Масло компрессорное: FD46XG (PAG) Сдвоенный: 850 ±25 гр., масло: 210±10см3 Одинарный: 650 ±25 гр., масло: 150±10см3 При замене компрессора масло не добавляется. При замене конденсатора добавить 100 гр масла. При замене осушителя добавить 50 гр масла. При замене трубки заднего контура 10 гр масла. | 850 ±25 гр. 650 ±25 гр. |
| Мочевина | Дизель D4CB VGT Euro 6: ISO 22241 or DIN 70070 | 14 л. |